



SPAR 5 EX ET 5 AXE



PATIN DE GLISSEMENT

- En se substituant aux rouleaux, les **SPAR 5 EX** et **5 AXE éliminent** totalement l'angle rentrant et ses **risques d'accident**.
- Fabriqués en Polyspar, selon nos études, ils sont conçus pour **remplacer directement le rouleau** sur la station support **sans autre adaptation** grâce à leurs fixations ajustables.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Les **SPAR 5 EX** et **5 AXE** sont fabriqués en Polyspar pour remplacer des rouleaux de **toutes dimensions**.
- Le Polyspar assure une **glissance optimale sans usure**.
- Il est recommandé pour des granulométries **jusqu'à 30mm**.
- La vitesse de la bande doit être **inférieure à 2,5 m/s**.
- La hauteur de chute des matériaux doit être **inférieure à 1m**.

Les **SPAR 5 EX** et **5 AXE** s'installent dans les sections à risques comme les points de transfert.

La mise en auge doit être conforme aux préconisations des fabricants de bandes transporteuses.

Par leur faible coefficient de frottement, les **SPAR 5 EX** et **5 AXE n'usent pas la bande** si celle-ci est propre.

Pour des **granulométries plus grosses** et des **hauteurs de chutes plus importantes**, il faut utiliser le **SPARET** ou bien le **SPARMAT**.



R. BRUNONE

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière
27950 Saint-Marcel, France
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20
E-mail: commercial@brunone-innovation.fr