



SPARET À CHAÎNES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



- Le **SPARET à chaîne** possède **deux niveaux d'amortissement** :
 - la bande elle-même, grâce à sa position par rapport aux blocs
 - les chaînes
- Il existe pour les bandes de largeur **500 à 1000mm**.
- Il se compose de blocs de Polyspar souples et indépendants, reliés par des chaînes en acier.
- Grâce à leur souplesse, les rails latéraux du **SPARET à chaînes** peuvent passer de 0° à 45° **sans perte d'étanchéité et sans rouleaux de mise en forme**.
- Le **SPARET à chaînes** s'emploie pour des granulométries **inférieures à 100mm**. Au-delà nous consulter.

MATELAS DE MISE EN AUGES

- Le **SPARET à chaînes** est un matelas de mise en auge destiné à **tous les types de convoyeurs à bande**.
- Il **supprime les risques** liés aux angles rentrants, particulièrement dangereux aux points de chargement.
- Le **SPARET à chaînes** facilite le bon positionnement des matériaux sur la bande en assurant une **excellente étanchéité**.

Le système de chaînes du **SPARET** permet un réglage **simple, rapide et précis**.

Ses rails latéraux assurent un **contact permanent** entre la bande et les bavettes.

Le **SPARET à chaînes** améliore le centrage de la bande.

Il **s'installe très facilement** sur les transporteurs, grâce à son faible encombrement en hauteur.



R. BRUNONE

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière
27950 Saint-Marcel, France
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20
E-mail: commercial@brunone-innovation.fr